

TEMİZLİK MALZEMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİDİR

1-SIVI EL SABUNU

- 1.Asiditesi 5.5±0.2 pH olmalıdır.
- 2.Ürün 5 kg.lik plastik bidonlarda olmalıdır.
- 3.Ürünün raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır
- 4.İçeriğinde bulunacak doğal nemlendirici ile cilde yumuşaklık vermelidir.
- 5.Ürün zararlı ve toksik madde içermemeli, iritan etkisi olmamalıdır.
- 6.İçeriğindeki yüzey aktif maddeler biyolojik olarak parçalanabilmelidir.
- 7.Ürünün bakteri oluşturucu ve tahriş edici etkisi olmamalıdır.
- 8.Ürün uygulamada geriye hoş bir koku bırakmalıdır.

2-MİKROFİBER TEMİZLİK BEZİ

- 1.Temizlik bezi leke tutmayan, kiri barındırmayan, kolay temizlenebilen özellikte olacaktır.
- 2.Temizlik bezi 30x40 cm ebadında olacaktır.
- 3.Temizlik bezi dayanıklı, pamuklu iplikten dokunmuş olacaktır.
- 4.Temizlik bezi yüzeylerde toz bırakmayan özellikte olacaktır.
- 5.Temizlik bezi açık renkte olacaktır

3-KÜÇÜK BOY ÇÖP POŞETİ 10 PAKETTE

- 1.Çöp torbası ince plastikten imal edilmiş ve siyah olmalıdır.
- 2.Çöp torbası taşınmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
- 3.Çöp torbası sızdırmaz olmalı, kolay yırtılmamalıdır.

4-BÜYÜK BOY ÇÖP POŞETİ 10 PAKETTE

- 1.Çöp torbası ince plastikten imal edilmiş ve siyah olmalıdır.
- 2.Çöp torbası taşınmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
- 3.Çöp torbası sızdırmaz olmalı, kolay yırtılmamalıdır.
- 4.Çöp torbası battal boy olmalıdır

5) ÇAMAŞIR SUYU

- 1.Çamaşır suyu %5< sodyum hipoklorit içermelidir.
- 2.Çamaşır suyu sıvı halde, berrak olmalıdır.
- 3.Çamaşır suyu orijinal ambalajında olmalıdır.
- 4.Çamaşır suyunun ürün özellikleri ve bilgileri ambalajın üzerinde belirtilmelidir.
- 5.Çamaşır suyunun etiketi üzerinde uyarıcı bilgiler bulunmalıdır.

6-KAĞIT HAVLU:

1. Kağıt havlu en az 3 katlı olmalıdır.
2. Rulo şeklinde olmalıdır.
3. Yumuşak, kullanım sırasında kolay parçalanmayan özelliklere sahip olmalıdır.
4. Perforesiz, baskısız, parfümsüz, beyaz kağıt havlu olmalıdır.
5. Yüksek kalitede su emici özelliğine sahip olmalıdır.
6. %100 saf selülozdan üretilmiş olmalıdır.
7. Boya, klor ve ağartıcı vb maddeler içermemelidir.
8. Kopma noktaları esnek olmalıdır.
9. Yaprak boyutu en az 230x125x3 mm olmalıdır.
10. Yaprak adedi en az 100 olmalıdır.
11. Rulo uzunluğu en az 11,25 ± 0,3 m olmalıdır
12. ISO 9001 belgelerine sahip olmalıdır

7-Temizlik kova seti (otomotik)

1. Temizlik püskülü, sapı, kovasından oluşmalıdır.
2. Özellikle ıslak zemin temizliğine uygun olmalıdır.
3. Kova üstü sıkma ve süzgeç aparatı olacaktır.
4. Temizlik sonrası nem izi bırakmayacaktır.
5. %100 pamuktan üretilmiş olmalıdır.
6. Tüm yüzeyler için etkili ve çok dayanıklı olmalıdır.
7. Temizlik kova seti saplara uygun olmalıdır.
8. Temizlik kova seti sapı 120 cm alüminyum olmalı ve vileda paspası ile uyumlu olmalıdır.

8-Otomatik Koku Makinası

1. Üç farklı yoğunluk ayarı olmalıdır.
2. 2 Adet AA/LR6 Pil içerisinde olmalıdır
3. Duvara monte özelliği olmalıdır.
4. Paket içerisinde otomotik koku makinası, oda kokusu ve pilleri olmalıdır.

9-Otomatik Koku Makinasının Spreyi adeti 250 ml

1. Otomatik koku spreyi getirilecek makinaya uygun olmalıdır.
2. Oda parfüm spreyi 250 Ml olmalıdır.
3. Oda parfümü (lavanta, okyanus, turkuaz suyu) çeşitlerinde olmalıdır.

10-GENEL YÜZEY TEMİZLİK MADDESİ

- 1.Yüzey temizleyicinin asiditesi 7,0 ±0.5 pH olacaktır..
- 2.Ürün 5 kg'lık plastik bidon ambalajlarda olacaktır.
- 3.Ambalaj üzerinde mutlaka ürünün adı,üretim /ithal izin tarihi nosu ve içeriği yazılacaktır.
- 4.Ürünün raf ömrü en az 2 (iki) yıl olacaktır.
- 5.Ürün toksik ve zararlı uçucu madde içermeyecektir.
- 6.Ürünün kullanılan malzemeler üzerinde aşındırıcı ,matlaştırıcı etkisi olmayacaktır.
- 7.Ürünün cilt,göz ve solunum yollarına iritan etkisi olmayacaktır.
- 8.Ürün ıslanmasında sakınca olmayan her türlü yüzeyde (yer,duvar,masa,her türlü cihaz yüzeyleri)kullanıma uygun olacaktır.
- 9.Ürün uygulamayla geride hoş bir koku bırakmalıdır.
- 10.Ürünün içeriğinde bulunan yüzey aktif maddeleri biyolojik olarak doğada parçalanabilmelidir.

11-PASPAS ARABASI (ÇİFT KOVALI)

1. **TSEK/ TSE** belgeli olacak, ürünün veya orijinal ambalaj/ etiket üzerinde **TSEK/ TSE** işareti ve numarası basılı olmalıdır.
2. İki kovalı olacak ve kovalar ayrı renkte olmalıdır.
3. Kovalar 25 (+-3) litrelik olmalıdır.
4. Kova tabanında elle kolay boşaltmak için girinti olmalıdır.
5. Kovalar sağlam kırılmaz plastikten olmalıdır, mekanizma kolay kullanılabilir olmalıdır.
6. Kovaların et kalınlığı en az 1,5mm olmalıdır.
7. Metal yerleri paslanmaz özellikte olmalıdır.
8. Sıkma kolu aparatı tamamen metal olmalıdır..
9. Bilyeli 75 (+-5) mm çapında 360 derece dönebilme özellikli 4 adet tekerlekli olmalıdır.
10. Tekerleklerin zemine temas yüzeyi P.V.C.kaplı olmalıdır.
11. Paspas takılan bölümün ağızı plastik olmalıdır.